Translúcida Brasilit

BRASILIT
SAINT-GOBAIN

Telhas Translúcidas

As Telhas Translúcidas Brasilit proporcionam beleza, conforto e economia, uma vez que permitem a entrada de até 70% da luz que incide sobre o telhado e distribuem a luminosidade natural por todo o ambiente.

Produzidas em PP (polipropileno), são duráveis, resistentes aos raios solares e práticas na instalação, já que se encaixam perfeitamente nas tradicionais telhas de CRFS. Além disso, as Telhas Translúcidas possuem a garantia e a tradição da Brasilit.

Onda 75 - Fibrotex

Comprimento (m)	Peso (kg)
1,22	0,7
1,83	1,2
2,44	1,3

Onda 177 - Ondulada

Comprimento (m)	Peso (kg)
1,22	1,6
1,53	2,0
1,83	2,4
2,13	2,8
2,44	3,2
3,05	4,0
3,66	4,8

Material para fixação

Exija de seu fornecedor os acessórios de acordo com a norma NBR 8055 da ABNT.

Onda 75 - Fibrotex

Prego Galvanizado (Estrutura de Madeira).

18 mm x 27 mm

Parafuso Autobrocante (Estrutura Metálica).

1/4” x 38 mm

Calço de Fixação.

Comprimento: 46 mm

Altura: 40 mm

Onda 177 - Ondulada

Prego Galvanizado (Estrutura de Madeira).

Prego soberbo 5/16” x 110 mm

Parafuso Autobrocante (Estrutura Metálica).

1/4” x 76 mm

Calços de Fixação.

Comprimento: 125 mm

Altura: 40 mm

Passo a passo de instalação

1. Construa a estrutura considerando o vão máximo entre apoios de 1,00mt. Para acompanhar a mesma distância entre apoios das telhas de fibrocimento (1,15mt para telha Fibrotex e 1,69 para telha Ondulada), a telha translúcida deve estar apoiada na telha de fibrocimento nos dois lados;

2. Perfure a telha translúcida com o auxilio de uma furadeira nos locais onde ela será fixada;

3. Posicione a telha translúcida de modo que o recobrimento lateral fique por baixo da telha de fibrocimento;

4. Ajuste o calço plástico conforme a figura abaixo e fixe a telha translúcida e a telha de fibrocimento juntas, utilizando PREGO para estrutura de madeira ou PARAFUSO para estrutura de aço. (Evite martelar ou apertar excessivamente o prego ou o parafuso para evitar trincas na telha de fibrocimento);

5. Para evitar frestas e deformações na telha translúcida, instale fixadores de aba na borda da telha conforme figura acima, "juntando" as duas telhas para melhor acabamento e eficiência do produto. Para a instalação, fure as telhas na "onda alta" conforme a figura, respeitando uma distância aproximada de 60cm entre os fixadores. Utilize Bucha de Nylon nº6 e parafusos com arruela metálica e arruela de borracha para vedação.
   IMPORTANTE:
   Todas as fixações devem conter um conjunto de vedação (arruela + borracha de vedação).

TRANSPORTE, ARMAZENAGEM E MANUSEIO

Empilhamento Horizontal

- Apoiar as pilhas em local plano e firme, sobre calços especiais, com inclinação de 2*.
- Estocar o produto em locais com pouca exposição ao sol.
- Cada pilha deve ter, no máximo, 1 metro de altura.

Empilhamento Vertical

Utilizar estocagem em grandes quantidades. As telhas devem ser apoiadas em paredes, podendo formar carreiras de até 300 unidades.

Ferramentas

Utilizar ferramentas adequadas.

Usar máscara toda vez que cortar ou furar produtos com ferramentas elétricas que produzam pó fino.

ORIENTAÇÃO TÉCNICA

O Departamento Técnico da Brasilit (0800 11 62 99), formado por profissionais especializados, oferece orientação técnica gratuita a projetos: quantificação de material, indicação de produtos mais adequados e orientações de manutenção e manuseio.

Para construtoras ou escritórios de engenharia e arquitetura, provemos visitas técnicas para um trabalho mais próximo em projetos mais complexos. Além disso, promovemos palestras técnicas em diversas universidades e escolas técnicas por todo Brasil.

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

- O profissional que montará o telhado deve ter conhecimento prévio do conteúdo deste catálogo.
- A GARANTIA deste produto está diretamente ligada à correta instalação.
- Para informações complementares e suporte técnico, favor entrar em contato com o Departamento Técnico, a Filial mais próxima ou através do nosso site.
- Os equipamentos de segurança preservam a saúde e a vida. Exija seu uso.
- As informações constantes neste catálogo técnico poderão sofrer alterações sem prévio aviso.
- Os pesos e dimensões constantes neste catálogo são aproximados.