



BOLETIM TÉCNICO MANTA TÉRMICA ISOLANTE PREMIUM

A MANTA TÉRMICA ISOLANTE PREMIUM BRASILIT é uma subcobertura termoacústica para todos os tipos de telha (fibrocimento, barro, metálicas simples e outras). Além de garantir estanqueidade, protegendo o interior da construção contra infiltrações, a MANTA TÉRMICA ISOLANTE PREMIUM BRASILIT proporciona mais frescor ao ambiente interno.

1. INDICAÇÕES

Subcobertura com atributos termo acústicos indicados para todos os tipos de telha, como:

- Fibrocimento;
- Barro;
- Metálicas simples;
- Concreto e outras.

2. PRINCIPAIS VANTAGENS

Estanqueidade | Conforto termoacústico

3. DADOS TÉCNICOS DO PRODUTO

CARACTERÍSTICA	NORMA	UNIDADE	VALORES TÍPICOS
GRAMATURA	-	Kg/m ²	0,4
RESISTÊNCIA A FUNGOS	-	-	Não se propaga
ESPESSURA	-	mm	25
RESISTÊNCIA TÉRMICA	-	m ² C/W	0,70
CLASSIFICAÇÃO PORTARIA INMETRO	ABNT NBR 16626	-	IIA-d0

4. DIMENSÕES

PRODUTO	ALTURA DO ROLO (m)	COMPRIMENTO DO ROLO (m)	PESO (Kg)
30 m ²	1,20	25	12

5. COMPOSIÇÃO

- Feltro de lã de vidro aglomerado com resina sintética e revestido nas duas faces;
- **Revestimento superior:** Papel Kraft aluminizado;
- **Revestimento inferior:** Vêu de vidro reforçado.

6. DETALHES DA INSTALAÇÃO

A instalação da MANTA TÉRMICA ISOLANTE PREMIUM BRASILIT deve ser iniciada no beiral do telhado fixando-a com parafusos ou pregos na estrutura de madeira começando de baixo para cima, no sentido horizontal do telhado, respeitando a sobreposição de 10 cm em cada manta, a parte aluminizada da MANTA TÉRMICA ISOLANTE PREMIUM BRASILIT deverá ser instalada para cima, realizando a emenda com a fita autoadesiva aluminizada indicada para foil/subcoberturas.

Para mais informações, consultar o **Guia Técnico Brasilit**.

7. TRANSPORTE, ARMAZENAMENTO E MANUSEIO

- Os produtos devem ser armazenados em local seco, ventilado e coberto;
- Não deixar as mantas entrarem em contato direto com produtos químicos (se houver aplicação de produtos químicos no telhado, é necessário esperar a secagem antes da instalação da manta);
- No transporte, proteger o produto da chuva;
- Durante a instalação, os produtos devem ser protegidos de materiais abrasivos como areia, cimento, pedras, entre outros.

8. OUTRAS CARACTERÍSTICAS

- O profissional que montará o telhado deve ter conhecimento prévio do conteúdo desta ficha técnica;
- Nunca pise diretamente sobre as telhas;
- Os equipamentos de segurança preservam a saúde e a vida. Exija seu uso;
- As informações constantes nesta ficha técnica poderão sofrer alterações sem prévio aviso;
- Os pesos e as dimensões constantes nesta ficha técnica são aproximados.

9. CONTATO

Telefone: 0800 011 6299

10. REVISÃO DO DOCUMENTO

Documento revisado em fevereiro 2024

As informações e recomendações contidas neste boletim representam o melhor de nosso conhecimento, não devendo ser entendidas como garantia pois as condições e métodos de uso de nossos produtos não estão sob nosso controle. Nosso Departamento Técnico e de Vendas/Assistência Técnica se encontram à disposição de nossos clientes para consultas especiais relacionadas ao uso de nossos produtos. Reservamo-nos o direito de alterar as informações aqui contidas sem prévio aviso, em virtude de nosso contínuo aprimoramento técnico.